



上海坪尧贸易有限公司



ARIES TURBOGAS 46

## 描述

通过精选的矿物油和添加剂调配而成，具有优异的抗氧化性能、高抗锈能力、优良的水分离能力、以及抗泡沫能力。油品具有极压性能，可以很好的润滑涡轮机中的变速器。同时，它可以与其它含钙的流体相兼容，避免淤泥的形成。

## 推荐使用

尤其适合于涡轮机和装有辅助齿轮的压缩机，可以满足机器所需的极压性能、抗氧化、抗锈以及寿命的长的要求。

## 性能

优良的防淤性能、以及长期使用过程的抗老化性能；

优异的防锈能力；

很好的水分离能力；

优良的抗泡沫性能；

良好的空气释放性能；

好的极压性能。

## 质量水平

L-TG 符合德国标准化学会 51515 第 2 部分的标准；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

HM 符合 ISO 6743/4 的标准;

TGE 符合 ISO 6743/5 的标准;

CKB 符合 ISO 6743/6 的标准;

ISO 粘度等级为 32 的超过了 GEK 101941a 的标准

SIEMENS TLV 符合 901304 的标准;

## 技术特征

	单位	测试方法	值
类型			46
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.876
粘度等级			46
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	46.0
粘度指数		ASTM D 2270	95
倾点	℃	ASTM D 97	-15
闪点	℃	ASTM D 92	220
F.Z.G.极压测试, min		DIN51354	8
旋转氧弹法	Min	ASTM D2272	850
中和值 (3000h)	mgKOH/g	ASTM D 943	<2

## 包装

散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)