



上海坪尧贸易有限公司



ARIES TURBOGAS CC 46

描述

通过加氢裂解制备的液体油，专门用于润滑新一代的气体和蒸汽涡轮机。由于其自身优异的抗氧化性能，延长了其使用寿命。此外，油品具有低极压性能，它可以很好的润滑涡轮机中的变速器。

推荐使用

它尤其适合于在高温下运行的、性能要求较高的气体和蒸汽涡轮机，以及增压涡轮机。也适合于氨水压缩机使用。

性能

卓越的抗老化性能，以及防止形成淤泥的性能；

高防锈能力；

优异的水分离性；

优良的抗泡沫能力；

良好的空气分离能力；

最佳的极压性能。

质量水平

L-TG 符合德国标准化学会 51515 第 2 部分的标准；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

HM 符合 ISO 6743/4 的标准;

TGE 符合 ISO 6743/5 的标准;

CKB 符合 ISO 6743/6 的标准;

SIEMENS TLV 符合 901304 的标准;

VDL 符合德国标准化学会 51506 的规定;

ISO 粘度等级为 32 的超过了 GEK 101941a 和 GEK 107395a 的标准

技术特征

	单位	测试方法	值
类型			46
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	0.843
粘度等级			46
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	46
粘度指数		ASTM D 2270	130
倾点	°C	ASTM D 97	-15
闪点	°C	ASTM D 92	250
F.Z.G.极压测试, min		DIN51354	8
旋转氧弹法	Min	ASTM D2272	1300
中和值 (7000h)	mgKOH/g	ASTM D 943	<2

包装

散装, 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com