

**TURBO ARIES 68****描述**

为了满足涡轮机制造商的高要求，这种润滑油一直按照其要求来生产，具有卓越的效果，对各种加速氧化的实验 IP-280，ASTM-D-2272 以及 IP-328，其效果均超过了传统 ASTM-D-943 标准的 4000h。除此之外，这些类型的油也通过了放射性爆炸实验，以满足核电站的应用要求。

推荐使用

特别推荐用于核电站和热电站的蒸汽轮机，可以满足其在长时间使用的条件下，具有很好的抗锈和氧化性的要求。也可以用于 Aries 和 Merak，可以产生较大的耐力。

性能

非凡的抗老化性和抗淤性；

优良的防锈能力；

很好的水分离性；

卓越的抗泡沫性；

好的空气释放性；

可以用于大多数安装在西班牙的涡轮机上。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

质量水平

一般来说，对于适用于这种类型设备的油品，它们很容易超过这些标准：

DIN-51515 Part 1 L-TD

DIN-51517 Part 2 CL

DIN-51506 VBL和VCL

DIN-8659 Part 2

ISO 3498 (1986) CKB

Type EP is MIL L-17331 H

它也满足以下的这些公司的要求：ABB、SIEMENS、WESTINGHOUSE、AEG、ALSTHOM、KKK、GE等。

技术特征

	单位	测试方法	值
类型			68
ISO粘度等级			68
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	68
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	8.5
粘度指数		ASTM D 2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-9
闪点	°C	ASTM D 92	215
氧化性 (中和值为2.0)	Hr	ASTM D943	>4000

包装

ISO粘度等级为32、46、68：散装，185kg/桶

ISO粘度等级为32：5加仑/罐

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

危险识别

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com