



**REPSOL**

上海坪尧贸易有限公司



**REPSOL**

## **DESMOLDOIL L**

翻译于西班牙原文，如果有什么差异，  
采用西班牙的原文解释。

### **描述**

REPSOL-YPF 公司的DESMOLDOIL系列产品是一些化合物，主要是作为水基模型脱模剂用于各个领域。它是由精选的混合油和合适的添加剂调配而成的，并且已经应用于各个领域。

### **应用**

DESMOLDOIL 系列的产品已经通过仔细的分析，来确保满足客户在相关应用中的各种要求，并且可以修饰（粘合实体物质、建筑用实体材料等）各种类型的表面，例如木材、钢铁等。

### **性能**

- 很好的抗氧化性和储存安定性；
- 优异的模型释放能力；
- 良好的环境友好性；
- 独特的覆盖度；
- 优异的光洁度。

### **技术特征**

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

		DESMOLDOIL
	方法	L
外观ASTM	ASTM D1500	0.5
密度 (15°C), g/ml	ASTM D4052	0.865
粘度 (40°C, cSt)	ASTM D445	24
粘度 (100°C, cSt)	ASTM D445	4.3
倾点, °C	ASTM D97	-12
添加剂	-	No

除非有其它的说明, 上面表格中所列出的数据不是详细的说明, 并且只是一些有代表性的数据说明。

## 包装

DESMOLDOIL 90: 散装, 185kg/桶

DESMOLDOIL 250 I: 散装

DESMOLDOIL L: 散装

DESMOLDOIL P: 散装, 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)