

**SUPER TAURO PAG****1000****描述**

高性能的聚乙二醇基合成润滑油。添加一些合适的添加剂，可以允许其在苛刻的工况和温度范围较广的条件下使用。

技术先进的水溶性油可以确保其具有优良的极压性能和微点蚀的特征。并且，良好的抗氧化性可以允许其在较长的排水间隔内使用。

推荐使用

适合于齿轮轴承、螺旋状的、斜螺旋状的、行星齿轮以及涡轮原件使用。

不能与矿物油混合，当将矿物油替换为 SUPER TAURO PAG 油时，需要清洗仪器设备。

性能

在高温条件下，具有很好的抗氧化性；

无含氯、硫或铅的化合物；

低倾点，可以使其在低温条件下使用；

最小化沉淀物的形成；

高粘度指数；

最佳的极压和微点蚀性能；

可以与大多数密封胶和涂层相兼容；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

卓越的摩擦率，可以使其用于涡轮机原件。

质量水平

DIN 51517 /3 – CLP (非乳化液)

ISO 6743 /6 - CKC

David Brown Type G

Flender

技术特征

	单位	测试方法	值
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	1.089
ISO粘度等级			1000
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	165
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	1000
粘度指数		ASTM D2270	284
闪点	°C	ISO 2592	296
倾点	°C	ASTM D 97	-27
铜腐蚀		ASTM D130	1a
FZG Stage 12		DIN 51354	Pass

包装

205kg/桶

危险识别

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com