



上海坪尧贸易有限公司



SUPER TAURO PAG 220

描述

百分之百全合成（聚乙二醇）的高性能润滑油。添加一系列的添加剂，可以使其在苛刻的工况和温度范围比较广的条件下使用，温度范围为： -30°C ~ 200°C 。它们已经开发出了具有抗腐蚀保护和水分分离性能的油。

推荐使用

在非常苛刻的工况和高温条件下使用的工业轴承和机械装置，因为轴承和大多数机械装置需要具有较高的热稳定性和极压性能的润滑油。由于其卓越的抗氧化性，可以使转化的周期变长，清理设备及油品堵塞等的成本减少。

作为一项预防措施，不能与矿物油混溶。当将矿物油替换为 SUPER TAURO PAG 油时，需要清洗仪器设备。

性能

- 在高温条件下，具有很好的抗氧化性；
- 无含氯、硫或铅的化合物；
- 低凝固点，使其能够在低温下塞紧；
- 最小化沉淀物的形成；
- 优良的抗泡沫性和水分分离性能；
- 高粘温指数，使其在较宽的温度范围内使用；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

很好的抗锈和抗腐蚀保护性能；
卓越的摩擦率，可以使其用于涡轮机原件；
最佳的极压性能；
与大多数接头和垫圈相兼容。

质量水平

DIN-51517 Parte 3 CLP

ISO 6743/6 - CKC

AGMA 250-04

U. S. Steel 224

技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			220
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	32
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	220
粘度指数		ASTM D2270	180
倾点	℃	ASTM D 92	290
凝固点	℃	ASTM D 97	-33
反乳化82℃	min	ASTM D1401	30
密度 (15℃)	g/cm ³	ASTM D 4052	1.006
铁锈, 方法A,B		ASTM D665	Pass
焊接负荷	kg	ASTM D2783	175
FZG Stage 12		DIN 51354	Pass

包装

205kg/桶

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

危险识别

根据危险品管理条例，ISO-150级别的被分为：

Phrase R 52/53：对有机生物有危险，它可能对生态环境引起长期的负面效应。

Phrase S 61：避免其释放到环境中，在安全数据文件中一般会有详细的说明。
在现有的法规下，其它等级的产品没有被分为有毒、危害产品。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com