

REPSOL

上海坪尧贸易有限公司

REPSOL
INDUSTRIAL

TAURO 460

描述

这类油适合用于各种类型的工业轴承。它们是由精选的基础油和一系列的添加剂调配而成的，添加剂包括硫-磷型的，它可以使油具有特殊的极压性能。

推荐使用

无论是热还是冷系统，它们都非常适合用于各种类型的工业轴承，通过喷溅或者循环来润滑。

性能

- 具有强的润滑油膜；
- 高负载容量；
- 优良的抗氧化稳定性；
- 很好的抗泡沫性能；
- 抗锈保护能力；
- 抵抗高温；
- 对铜及其合金无腐蚀性；
- 在水体系中表现出很好的性能。

质量水平

DIN 51517 Part. 3 CLP

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

ISO 6743/6 - CKC

AGMA 9005 √D94

US Steel 224

技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			460
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	29.8
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	460
粘度指数		ASTM D2270	92
倾点	°C	ASTM D 97	-12
闪点	°C	ASTM D 92	215
反乳化			
无水	cm ³		80min
乳胶液	cm ³	ASTM D2711	1max.
铁锈, 方法A, B			Pass
Timkem OK	Lb	ASTM D2782	60
FZG Stage 12		DIN 51354	Pass

包装

ISO等级150: 875kg/集装箱, 185kg/桶

ISO 220和320: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶

ISO等级460: 散装, 185kg/桶

ISO等级100和680: 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com邮箱: info@pingyiao.com

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com