



上海坪尧贸易有限公司



INDUSTRIAL

ZEUS EP GL-5

## 描述

开发极压油以满足各种类型轴承的需要，包括工业的以及车辆的轴承。它尤其适合于含有工业轴承以及具有大量使用车辆的工厂，也就是说，其应用的油品消费是非常高的。

## 推荐使用

它们非常适合于润滑车辆轴承，而且也适合应用于工业轴承，无论是何种类型和材质的，包括铜。总的来说，它们适合于各种类型高负荷、高速以及高温操作的喷溅润滑，包括封闭涡轮驱动器。

## 性能

- 高负荷容量；
- 快速水分离能力；
- 杰出的服务性能；
- 减少所需润滑剂的种类；
- 低倾点。

## 质量水平

MIL-L-2105 D

US Steel-224

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

AGMA 250.04

DIN 51517 Part 3-CLP

API: GL-5

ISO 3498 √ CKC

ISO 6743/6 √ CKD

**技术特征**

	单位	测试方法	值
SAE 等级			90
ISO粘度等级 (大约)			220
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	17.6
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	198
粘度指数		ASTM D2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-18
闪点	°C	ASTM D 92	210
FZG Stage, min		DIN 51354	12
TimkemLoad	Lbs	ASTM D2782	70

**包装**

185kg/桶

**危险识别**

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

**装卸**

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)