



上海坪尧贸易有限公司



MULTIUSO EXTRA
SAE 40

描述

雷普索尔的Multiuso Extra油是由精选的基础油制备得到的，并且，这些基础油已经经过了特殊的处理，来增强其自身的粘附性。

推荐使用

一般来说，润滑油比较适合于润滑失去润滑性能的体系。尤其适合用于链锯。

性能

明显的粘性；
高粘度指数；
很好的抗腐蚀保护性能。

质量水平

ISO 6743/1-AN

DIN 51501 L-AN

技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			40
粘度（40℃）	cSt	ASTM D 445	150
粘度（100℃）	cSt	ASTM D 445	14.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

粘度指数		ASTM D2270	95
闪点	℃	ASTM D 92	220
倾点	℃	ASTM D 97	-10
铜腐蚀		ASTM D130	1a
铁锈, 方法A		ASTM D665	Pass

包装

散装, 185kg/桶, 45kg/桶, 5升/罐

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水, 因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性, 所以泄露(水流、沿海地区、底面等)引起

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com