



上海坪尧贸易有限公司



V-W

### 描述

它们是由粗石蜡通过严格的精炼而制得的纯矿物油。它们具有优良的油性和抗老化性能。这些特点使其能够适合于各种类型的、没有特殊要求的应用，包括失去润滑性能的体系。

### 推荐使用

雷普索尔的 V-W 系列产品被推荐用于各种类型的失去润滑性能的机械装置，通过滴点注油或类似的办法来润滑，并且这些需要润滑的机械装置一般具有最小程度的特殊性能。

### 性能

- 高品质的无限制的油；
- 优良的油性性能；
- 高粘度指数；
- 杰出的润滑性能；
- 低倾点。

### 质量水平

DIN 51501 L-AN

ISO 6743/1 L-AN

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 技术特征

	单位	测试方法	W
			值
ISO粘度等级			150
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	150
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	14.6
粘度指数		ASTMD2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-18
闪点	°C	ASTM D 92	230
铁锈, 方法A		ASTM D665	Pass
科珀腐蚀, 3h, 100°C	mg KOH/g	ASTM D130	1b

## 包装

ISO 15: 185kg/桶

ISO 46 68 130 150: 185kg/桶

ISO 100: 875kg/集装箱, 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)