



REPSOL

上海坪尧贸易有限公司



REPSOL

INDUSTRY

HELIOTERMO 2550

描述

开发此产品主要是用来作为传热流体。它是由精选的基础油和添加剂调配而成的，添加剂可以使其在正常热力交换出现高温的条件下，表现出很好的抗锈蚀能力。它作为一种特殊的油，被用于传热体系，并且温度一般不会超过 300℃。

性能

很好的热稳定性；
具有较长的使用寿命；
操作温度范围广；
容易控制温度；
优异的传热能力；
低气压；
形成含碳残渣的可能性小；
无腐蚀性。

质量水平

ISO 6743/12-QB

DIN 51502-Q

技术特征

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

	单位	测试方法	值
密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.875
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	37
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	5.7
粘度指数		ASTM D2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-15
闪点	°C	ASTM D 92	220
热稳定性	°C	--	300

包装

散装, 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com