



REPSOL

上海坪尧贸易有限公司



REPSOL

Hydroflux EP

INDUSTRIA

描述

此系列的润滑油是由精选的基础油与添加剂调配而成的，他们具有常规液压油的特点。

推荐使用

这些油适合于大多数液压循环体系，包括这些需要特殊的抗磨损保护；以及工业和汽车（自卸卡车、公共机械工程等），无论它们配备何种类型的泵，和它门工作的压力为多大。

性能

抗氧化、老化性能，以及淤泥的形成；
低倾点；
高粘度指数；
优良的抗泡沫性；
杰出的抗磨损性能；
容易水分离。

质量水平

DIN 51524 part 2 (HLP)

Eaton Vickers I-286-S

ISO 6743/4 (HM).

AFNOR NF E 48-603 HM

ISO 11158 (HM)

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



技术特征

	单位	测试方法	粘度等级
			32
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	5.4
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	32
粘度指数		ASTM D2270	104
密度, 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0.878
闪点, 开杯	°C	ASTM D 92	215
倾点	°C	ASTM D 97	-24
FZG, scale of damage		DIN 51354	11
4球磨损实验, 直径	mm	ASTM D 4172	0.50
氧化性, 1500h	mgKOH/g	ASTM D 943	<2
反乳化, ⁽¹⁾ 54°C/ ⁽²⁾ 82°C	Min	ASTM D1401	<20 ⁽¹⁾
铜蚀, 3h, 100°C		ASTM D 130	1b

包装

	ISO 年度等级					
	22	32	46	68	100	150
散装		×	×	×		
875kg/集装箱			×	×		
185kg/铁桶	×	×	×	×	×	×
18kg/塑料桶			×	×		

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com