



上海坪尧贸易有限公司



INDUSTRIAL

TELEX

描述

这种油主要是用于液压循环体系。它是由精选的基础油制备得到的，并且这些基础油可以增强稳定性。而此系列油的其它性能特点是由所使用的特殊的添加剂改良的。

推荐使用

主要是用于液压循环体系。可以用于机床液压系统、轴承齿轮箱、速度调节器等。

性能

很好的抗老化性能；
高粘度指数；
低倾点；
很好的水分离性能；
抗氧化和抗淤泥形成性能；
高空气释放性能。

质量水平

DIN-51524 Part 1 HL

Denison HF-2

US Steel 126

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



AFNOR NF E 48-603 HL, HM

AFNOR NF E 48-690 y 48-691

技术特征

	单位	方法	值
ISO等级			100
粘度（100℃）	cSt	ASTM D 445	11.2
粘度（40℃）	cSt	ASTM D 445	100
粘度指数		ASTM D2270	97
闪点, C/O	℃	ASTM D 92	245
倾点	℃	ASTM D 97	-24
铜蚀, 3h, 100℃		ASTM D 130	1b
FZG, stage 12		DIN 51354	Pass
4球机械, 直径	mm	ASTM D 4172	0.5
氧化性, 1000h	mgKOH/g	ASTM D 943	2

包装

ISO 32: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶

ISO 46和68: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶, 5升/金属罐

ISO 100: 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com



健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com