

**REPSOL**

上海坪尧贸易有限公司

**REPSOL**

**INDUSTRIAL**

**TELEX E**

## 描述

尤其适合于需要油品具有磨损保护性能的液压循环系统。其负荷容量要比普通的 Telex 油大。它是通过精选的基础油与特殊的添加剂调配而成的，添加剂是重要的部分，它可以提高油品的性能。

## 推荐使用

建议其用于液压循环体系，无论是使用何种类型的泵，尤其是在高压条件下，总的来说，所有机械需要油品具有抗锈和抗氧化性能保护的都可以应用此类油。同时，也建议其用于符合或高于国际标准的最大抗磨损保护的条件下。

## 性能

- 很好的抗老化和抗淤泥形成性能；
- 好的水和空气释放能力；
- 最大的磨损保护能力；
- 优良的抗泡沫性能；
- 高粘度指数；
- 低倾点；
- 优异的过滤性能；
- 与垫圈和密封件具有很好的兼容性；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

卓越的反乳化性。

## 质量水平

DIN-51524 Part. 2HLP

Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2

Cincinnati Milacrom P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46).

Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S

AFNOR NF E 48-603 HL, HM

AFNOR NF E 48-690 y 48-691

ISO 6743/4 HM

## 技术特征

|                            | 单位      | 方法         | 值   |
|----------------------------|---------|------------|-----|
| ISO等级                      |         |            | 32  |
| 粘度 (100°C)                 | cSt     | ASTM D 445 | 5.4 |
| 粘度 (40°C)                  | cSt     | ASTM D 445 | 32  |
| 粘度指数                       |         | ASTM D2270 | 104 |
| 闪点                         | °C      | ASTM D 92  | 215 |
| 倾点                         | °C      | ASTM D 97  | -24 |
| Koper腐蚀, 3h, 100°C         |         | ASTM D 130 | 1a  |
| 氧化性, 1500h                 | mgKOH/g | ASTM D 943 | 2   |
| FZG, test sup stage passed |         | DIN 51354  | 11  |

## 包装

ISO 15: 180kg/桶

ISO 22: 185kg/桶

ISO 32: 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

ISO 46和68: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶, 5升/金属罐

ISO 100: 散装, 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水, 因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性, 所以泄露(水流、沿海地区、底面等)引起的物理污染, 会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗: 对于油品意外的泄露, 采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时, 应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)