

**TELEX HVLP****描述**

制造此产品所用的基础油是经过仔细精炼的，以使油品具有较高的粘度指数和增强其抗氧化能力。而所使用的添加剂，同样也可以增强油的性能，在油品中加入其它的物质，可以使油品具有很好的抗磨损性能和高温性能。

推荐使用

油品设计的主要目的是，用于温度变换范围广和需要高抗磨损保护的体系中。例如：用于暴露在外面或者说很低的起点温度；无火险的高度放射区域；设备所需的粘度变化比正常的流体低；船舶甲板设备（门，舱口、绞车、控制机制、稳定剂等），用于液压系统中性能优良的、各种类型的公共工程机械。

性能

- 高粘度指数；
- 优良的抗氧化、老化以及淤泥形成性能；
- 优良的抗磨损性能；
- 高负荷；
- 极易水分离；
- 对金属有很好的抗锈保护能力；
- 与常用的密封胶相兼容；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

优良的抗泡沫性能。

质量水平

DIN-51524 Part 3 HVLP

Denison Hydraulics HF-O, HF-1 y HF-2

Cincinnati Milacrom P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46).

Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S

AFNOR NF E 48-603 HV

AFNOR NF E 48-690 y 48-691

ISO 6743/4 - HV

技术特征

| | 单位 | 方法 | 值 |
|---------------------|---------|------------|-----|
| ISO等级 | | | 32 |
| 粘度 (100°C) | cSt | ASTM D 445 | 6.2 |
| 粘度 (40°C) | cSt | ASTM D 445 | 32 |
| 粘度指数 | | ASTM D2270 | 150 |
| 闪点, C/O | °C | ASTM D 92 | 215 |
| 倾点 | °C | ASTM D 97 | -33 |
| Kopper腐蚀, 3h, 100°C | | ASTM D 130 | 1b |
| 氧化性, 2500h | mgKOH/g | ASTM D 943 | 2 |
| FZG, damage step | | DIN 51354 | 12 |

包装

ISO 32: 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶

ISO 46和68: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶, 5升/金属罐

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com