

Telex HFC

INDUSTRIA

描述

Telex HFC 是一种水—乙二醇型的抗燃液压油，它主要是代替矿物油，用于高火险的液压体系。

它的水含量大约为 37%，并且已经用于润滑性能要求较高以及操作条件比较苛刻的冶金行业。水份流失会导致其粘度升高，所以，需要增加失去的水份以保持原来的性能。

推荐用途

由于它本身的特征或者适合在存在火险的场所使用，它非常适合在液压体系中使用，流体的温度不能超过 60°C。因此它比较适合用于矿山、钢铁行业、制造业（例如：冶金）、部件的塑性改变，例如：机械锻压或者压力机等方面，来增加其安全性。

质量

- 良好的润滑性能；
- 优良的过滤性能；
- 优良的剪切稳定性；
- 阻燃液

质量等级

ISO 6473/4 -HFC

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

ISO 12922 -HFC

卢瑟堡第七次会议

技术特点

	单位	方法	数值
ISO 等级			46
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D4052	1.080
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D445	46
锈蚀实验 A		ASTM D665	Pass
闪点	°C	ASTM D97	-48
铜片腐蚀 (100°C、3 小时)		ASTM D130	1b
四球实验 (40kg, 直径)	mm	ASTM D4172	0.95
过滤性		NFE 48692	1.06
喷雾点火测试 (40°C)		ISO 15029-1	Pass
抗燃实验		ISO 14935	Pass
灼管点火实验		CETOP RP 65H	Pass

规格

875kg/集装箱

185kg/桶

危险识别

在现有的法律规定下，此产品无毒或不存在风险。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com邮箱：info@pingyiao.com

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com