



上海坪尧贸易有限公司



INDUSTRIAL

TELEX W

描述及推荐使用

高质量的多效机油是由在精炼时通过特殊溶剂处理的石蜡基油制备得到的，通过特殊处理后，可以使油品具有更好的抗氧化性能，并且可以延长其使用寿命。添加精选的添加剂可以使其表现出多样化的性能，包括杰出的抗磨损性能。一般来说，这种液压油主要用于筑路机械，而且，其特殊的添加剂也可以使其用于同种类型机械的传送装置。

性能

高抗磨损保护能力；
低倾点；
优异的抗氧化性能；
高粘度指数；
优良的抗泡沫性能；
高清净分散性能；
优异的抗老化性能。

质量水平

DIN 51524/2 HLP (except demulsion)

AFNOR NFE 48603 HM (except demulsion)

GM Allison C-4

上海坪尧贸易有限公司 地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
电话：021-64705533 服务电话：15900706865
传真：021-64705533-209 网址：www.pingyiao.com



MAN H-LPD

CATERPILLAR TO-2

技术特征

	单位	方法	值
SAE 等级			10w/20
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	7.0
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	44
粘度 (-20℃)	cP	ASTM D 5293	3500max
粘度指数		ASTM D2270	115
闪点, C/O	℃	ASTM D 92	210
倾点	℃	ASTM D 97	-33
铜蚀		ASTM D 130	1
TBN (总碱值)	mgKOH/g	ASTM D 2896	10
硫酸盐灰分	-%	ASTM D 847	1.3

包装

875kg/集装箱, 185kg/桶, 45kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

上海坪尧贸易有限公司 地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
电话: 021-64705533 服务电话: 15900706865
传真: 021-64705533-209 网址: www.pingyiao.com



与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。