



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

r.form SU 130 C

高效极压拉伸和冲压油

产品描述

r.form SU 130 C / Rhenus Rotanor CYA 是一种棕色、高效极压拉伸和冲压油。

应用及特性

r.form SU 130 C / Rhenus Rotanor CYA 用于非切削加工，如厚度达到8mm的加工困难的高抗拉不锈钢的拉伸、深拉、冲压和精密冲裁，也可用于一般的加工操作。通过在深拉过程中形成一层单独的润滑膜，避免了模具与工件之间的大面积接触。然而，接触表面之间的滑动摩擦减少了拉伸模具的易分离性。

材料之间的这种特殊结合提供了良好的可湿性和粘附性，并且在极压下具有极好的边界润滑特性。这对高合金材料的大部分难以加工的操作中具有特殊的好处。

技术指标

粘度 40℃ mm ² /s	密度 20℃ g/ml	闪点 ℃	倾点 ℃
130	1.11	>180	-12

备注

r.form SU 130 C / Rhenus Rotanor CYA 铜蚀等级1。

r.form SU 130 C / Rhenus Rotanor CYA 与有色金属相容。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。