

r.rhenus R-OiL DD 10

不含芳香族化合物，低粘度低挥发性深孔钻油

产品描述 **r.rhenus R-OiL DD 10** 是一种黄褐色、低粘度低挥发性的深孔钻油，以高品质的不含芳香族物质的油为基础。该产品不含氯和重金属，如铅、锌和钡。

应用及特性 **r.rhenus R-OiL DD 10** 主要用于目前所有类型的深孔钻，因其低粘度和添加剂而优越。因此，适用于直径 1 到 15mm 的独臂钻。也可用于其它的重型金属加工

r.rhenus R-OiL DD 10 油雾形成量低，挥发少，通过 Noack 挥发测试，在低粘度时可以达到极低的数值。满足对健康安全的高要求。

r.rhenus R-OiL DD 10 具有高氧化稳定性、良好的抗油雾性、良好的冷却性、很好的冲洗性能及良好的空气分离性。由于粘度低具有极好的过滤性。

r.rhenus R-OiL DD 10 粘度低，闪点高。不会对油漆和人造橡胶造成影响。

技术指标

| 粘度 40 °C mm ² /s | 密度 20 °C (g/ml) | 闪点 (°C) | 铜蚀等级 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|------|
| 10,5 | 0,86 | 175 | 4 |

备注 根据 Noack 挥发测试，挥发损失 200 °C < 14 %

r.rhenus R-OiL DD 10 的倾点大约为: -24 °C

依照技术上修正的数据。 相关请查阅资料的安全数据说明
对于其他的数据可联系我们的应用工程师

版本

10/06