



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

r.rhenus R-Oil G 10

低粘度、低损耗、高性能精密研磨油

产品描述

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 是一种明亮的低挥发性、低粘度、黄色磨削油，由不含芳香化合物的基础油精练而成。产品不含氯及重金属（如：铅、锌、钡）。

应用及特性

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 适用于钢铁、铝和有色金属的磨削操作。

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 的油雾很低，经 Noack（诺瓦克）蒸发损失实验测试，产品在低黏度时具有极佳的测试值。所以，该产品符合预防疾病健康和安全的标准。

主要优点

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 具有很好的抗氧化能力、防雾化能力、极佳的冷却性能、出色的抗冲洗能力和良好的空气分离能力等特点。良好的过滤性源于产品的低粘度。

尽管 **r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10** 的粘度低，但是闪点较高。

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 不会影响涂漆层和人造橡胶。

技术指标

密度 20℃ (g/ml)	粘度 40℃ (mm ² /s)	闪点 (℃)	铜腐蚀等级
0.84	10.5	170	1

备注

Noack（诺瓦克）蒸发损失实验（200℃）测试结果：<14%

r.rhenus R-Oil G10 / Rhenus R-Oil G 10 的倾点约为：-24℃。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

08/02

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。