



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

Rhenus Norplex ELV 2

复合锂皂基挤压润滑脂—NLGI 等级 1—2

产品描述 Rhenus Norplex ELV 2 是高性能低温极压润滑脂，以高品质合成油为基础油。

应用及特性 Rhenus Norplex ELV 2 设计用于高压、压力磨损和各种温度范围内的滚动轴承的润滑。

- 主要优点**
- 低温时的低启动阻力
 - 高温载荷性
 - 工作稳定性
 - 抗氧化
 - 耐高压
 - 良好的防水性
 - 良好的防蚀性

技术指标

稠化剂		复合锂皂基
长期操作温度		-50 到 +150 °C
短期温度最大值		+200 °C
滴点	ASTM D 2265	>280 °C
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	290 到 320 1/10 mm
基础油类型		合成油
基础油粘度 (40 °C)	ASTM D 445	40 mm ² /s
水阻力	DIN 51 807-01	1 – 90
SKF Emcor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0
流动压力 -40 °C	DIN 51 805	570 mbar
4 球载荷	DIN 51 350	2600 N
铜蚀等级	DIN 51 811	腐蚀等级 1 - 100
规范	DIN 51 502	KPHC 1-2 N-50

备注 依照技术上修正的数据。 相关请查阅资料的安全数据说明
对于其他的数据可联系我们的应用工程师

版本

11/05 ssl

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6482 0538
24 小时服务电话: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com