

**r.grea NGP 00**

钠皂基具天然颜色抗水和抗潮湿极压齿轮脂
NLGI 等级 00/000

产品描述

r.grea NGP 00 / Rhenus Noran NGP 00/000 是纯天然色、粘附性钠皂基齿轮润滑脂，由抗老化极强的矿物油精制而成。

应用及特性

r.grea NGP 00 / Rhenus Noran NGP 00/000 适用于工业齿轮箱和齿轮马达，特别是其中的NLGI等级为00和NLGI等级为00或000的建议。

r.grea NGP 00 / Rhenus Noran NGP 00/000 中的增粘剂能在冷凝水中正常使用，因此可以很好的保护工件不被腐蚀。

r.grea NGP 00 / Rhenus Noran NGP 00/000 非常适用于冷凝水的环境中中和特别潮湿的工况。

应用实例

螺旋齿轮、斜齿齿轮、螺杆齿轮、齿轮减速器、控制齿轮。用普通刷子或无麻抹布清洁需要润滑之表面，取适当量均匀涂抹在需要润滑处。

主要优点

- 抗老化
- 高稳定性
- 抗腐蚀
- 高负荷能力
- 良好的粘附性

技术指标

增粘剂		钠皂基
长期润滑操作温度		-30~+100℃
滴点	ASTM D 2265	> 140℃
针入度（60 以后）	ASTM D 217	425-455 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40℃）	ASTM D 445	大约 130 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807 T1	3-90
4 球测试，焊接负载	DIN 51 350	2600 N
德国润滑脂规范	DIN 51 502	GP 00/000 H-30

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们在产品应用工程师。

版本

10/06

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com