



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.grea Noran CTT 2

零下 50 摄氏度 由低粘度基础油调和
特殊钙皂基高转速载荷和低启动扭矩低温润滑脂
NLGI 等级 2

产品描述

r.grea Noran CTT 2 / Rhenus Noran CTT 2 是以低温性能的矿物油为基础油调和精制而成的特殊钙皂基低温 2 号润滑脂。

应用及特性

r.grea Noran CTT 2 / Rhenus Noran CTT 2 是特别柔软而平顺的润滑脂，在低温时具有非常低的启动扭矩，因此它是低温润滑脂的首选。在添加低基础油粘度保证了它特别适合作为高速旋转轴承【旋转速度参数：800.000 (mm·min⁻¹)】的润滑脂。

应用实例

冷储存仓库中的轴承润滑、交通运输设备和制冷技术设备。满足低负荷、快速运转设备、小轴承设备的旋转速度参数。

主要优点

- 低温时的低启动扭矩
- 防腐蚀
- 抗老化
- 防水性

技术指标

增粘剂		特殊钙皂基
长期润滑操作温度		-50~+100℃
短时允许最高温度		+110℃
持续温度在 100℃以上时，针对热负载的情形，必须缩短加脂的间隔		
滴点	ASTM D 2265	145℃
针入度（60 次以后）	ASTM D 217	265-295 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40℃）	ASTM D 445	14 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807-01	1-90
SKF Emtor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
德国润滑脂规范	DIN 51 502	K 2 G-50

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海坪尧贸易有限公司
电 话：(86) 21 6470 5533
传 真：(86) 21 6482 0538

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网 站：www.pingyiao.com
E-mail: info@rhenus.sh.cn

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。