



r.grea Norlith LGP 0

锂皂基极压润滑脂

NLGI 等级 0

产品描述

Rhenus r.grea Norlith LGP 0 是高性能的极压润滑脂，是以高品质的矿物油为基础油精制而成。

应用及特性

Rhenus r.grea Norlith LGP 0 是非常适合作为变速器的外壳、驱动齿轮、斜角齿轮驱动器、锅轮、其它工业同类齿轮和定向机械装置。

Rhenus r.grea Norlith LGP 0 非常适合作为各种交通工具的中心润滑装置，同时也用于户外工作的各种长形管道系统。

Rhenus r.grea Norlith LGP 0 完全符合 Groeneveld 和 MAN 规范标准 283 Li-P0。

主要优点

- 抗氧化
- 高稳定性
- 防水
- 抗腐蚀
- 高负荷性
- 良好的粘附性

技术指标

增粘剂		锂皂基
长期润滑操作温度		-40~+120℃
短时允许最高温度		+130℃
滴点	ASTM D 2265	> 170℃
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	355-385 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度 (40℃)	ASTM D 445	90 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807-01	1-90
FZG-Gear-Rig 测试	DIN 51 354-02-	> 12
4 球测试, 焊接负载	DIN 51 350	2600 N
德国润滑脂规范	DIN 51 502	GP 0 K-40

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06 ssl

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com