



Rhenus Vitanor CHS

链条油

产品描述

Rhenus Vitanor CHS 是一款轻质全合成链条油，有良好的蠕动性。

应用及特性

Rhenus Vitanor CHS 适合润滑食品，化妆品和制药工业上的传送带以及转轴和关节。

其采用对人体无害的组分加工而成。

Rhenus Vitanor CHS 符合 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 标准，应用在润滑剂会和食品有偶然少量接触的环境。

应该尽量避免过量的润滑剂有可能和食品接触。

Rhenus Vitanor CHS 链条油符合 NSF (National Sanitary Foundation) category code H1.

主要优点

良好的氧化稳定性

高抗磨性

良好的抗腐蚀保护性能

良好的表面附着力

抗水性

在低粘度下也保持良好的粘稠力

技术参数

		CHS 32	CHS 150	CHS 220	CHS 460	CHS 1500
ISO 粘度		32	150	220	460	1500
40°C 下粘度	ASTM D 445	32 mm ² /s	150 mm ² /s	220 mm ² / s	460 mm ² /s	1500 mm ² /s
100°C 下粘度	ASTM D 445	4 mm ² /s	16 mm ² /s	26 mm ² / s	40 mm ² /s	96 mm ² /s
粘度指数	ISO 2909	163	138	139	133	142
20°C 下密度	DIN 51 757	0,83 g/ml	0,85 g/ml	0,85 g/ml	0,86 g/ml	0,87 g/ml
闪点	ISO 2529	> 200°C	> 230°C	> 230°C	> 230°C	> 230°C
倾点	ISO 3016	-54°C	-51°C	- 48°C	-42°C	-33°C
钢腐蚀	DIN 51	0-A	0-A	0-A	0-A	0-A

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

	355					
--	-----	--	--	--	--	--

本文根据技术资料的修订版制定。更多详细内容请参阅MSDS提供的更多有关产品的资料或咨询我们的应用工程师。

版本

01 / 08 ssl

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 **ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001** 和 **OHSAS 18001** 认证。