



Rhenus Vitanor COM

压缩机油

产品描述

Rhenus Vitanor COM 是一款选用全合成的压缩机油。符合 DIN 51 506 的 VDL-和 VCL 压缩机油的标准

应用及特性

Rhenus Vitanor COM 适合润滑食品，化妆品和制药工业上的压缩机使用。ISO粘度等级为46的适用于螺旋压缩机，ISO粘度等级为68和100的应用于往复式活塞压缩机。
其采用对人体无害的组分加工而成。

Rhenus Vitanor COM符合 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 标准，应用在润滑剂会和食品有偶然少量接触的环境。应该尽量避免过量的润滑剂有可能和食品接触。

Rhenus Vitanor COM 压缩机油符合 NSF (National Sanitary Foundation) category code H1.

主要优点

高氧化稳定性
低杂质的产生
长时间润滑寿命
良好的抗锈和抗腐蚀保护
非常低的挥发性
高空气分离性
良好的抗乳化性
适合于中性气体-燃气和二氧化碳-的压缩机
不适合氧气压缩机!

技术参数

		COM 46	COM 68	COM 100
ISO 粘度		46	68	100
40°C 下粘度	ASTM D 445	46 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s
100°C 下粘度	ASTM D 445	8 mm ² /s	10 mm ² /s	13 mm ² /s
粘度指数	ISO 2909	145	141	144
20°C 下密度	DIN 51 757	0,83 g/ml	0,84 g/ml	0,84 g/ml
闪点	ISO 2529	>240°C	>240°C	>240°C
倾点	ISO 3016	-57°C	-57°C	-57°C
成泡趋势	ASTM D 892	0/0/0	0/0/0	0/0/0
钢铁腐蚀	DIN 51 35	0-A	0-A	0-A

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

	5			
--	---	--	--	--

本文根据技术资料的修订版制定。更多详细内容请参阅MSDS提供的更多有关产品的资料或咨询我们的应用工程师。

版本

01 / 08 ssl

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 **ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001** 和 **OHSAS 18001** 认证。