



Rhenus Vitantor GS

极压齿轮油

产品描述 **Rhenus Vitantor GS** 是一款全合成轻质齿轮油。其满足 DIN 51 517 的 CLP-齿轮油要求。

应用及特性 **Rhenus Vitantor GS** 适用于广泛温度下食品，化妆品和制药工业上的高载荷齿轮和轴承使用。其采用对人体无害的组分加工而成。

Rhenus Vitantor GS 符合 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 标准，应用在润滑剂会和食品有偶然少量接触的环境。

应该尽量避免过量的润滑剂有可能和食品接触

Rhenus Vitantor GS 齿轮机油符合 NSF (National Sanitary Foundation) category code H1.

主要优点

- 良好的氧化稳定性
- 高极压性和抗磨性
- 良好的抗腐蚀性
- 对常用的密封材料有良好的兼容性
- 减少泡沫生成

技术参数

		GS 150	GS 220	GS 320	GS 460	GS 680
ISO 粘度等级		150	220	320	460	680
40°C 下粘度 mm ² /s	ASTM D 445	150	220	320	460	680
100°C 下粘度 mm ² /s	ASTM D 445	19	26	34	42	58
粘度指数	ISO 2909	137	140	142	144	147
20°C 下密度 g/ml	DIN 51 757	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86
闪点	ISO 2529	>240° C	>240° C	>240° C	>240° C	>240° C
倾点	ISO 3016	-56°C	-51°C	-48°C	-45°C	-42°C
铜腐蚀	DIN 51 759	1	1	1	1	1
钢腐蚀	DIN 51 355	0-A	0-A	0-A	0-A	0-A
成泡趋势	ASTM D 892	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
FZG-测试抗载荷等级	DIN 51534-02-A/8,3/90	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

本文根据技术资料的修订版制定。更多详细内容请参阅MSDS提供的更多有关产品的资料或咨询我们的应用工程师。

版本 01 / 08 ssl

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 **ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001** 和 **OHSAS 18001** 认证。