



Rhenus vitanor HS 100

产品描述

Rhenus Vitanor HS 100 是以人工合成液为基础油原料的轻质液压油。

应用及特性

Rhenus Vitanor HS 100 专用于食品行业、化妆品行业、制药行业和包装行业设备的系统液压油。

根据 DIN 51524/T2 的标准, **Rhenus Vitanor HS 100** 完全满足液压力的各种要求。

Rhenus Vitanor HS 100 与 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 一致, 是可以直接接触产品的润滑剂, 解决了机械上过多润滑剂对食品影响的难题。

主要优点

- 抗氧化
- 残留物少
- 良好的乳化性
- 良好的空气分离效果
- 抗腐蚀
- 使用寿命长
- 与常用密封材料合用
- 适用于惰性气体和 CO₂ 气体压缩机
- 不适宜氧气压缩机

技术指标

	Rhenus vitanor HS 100
ISO VG	100
粘度 40°C	100 mm ² /s
粘度 100°C	13 mm ² /s
粘性指数	144
密度 20°C	0,84g/ml
闪点	254°C
滴点	-56°C
铜腐蚀	1
泡沫趋向	0/0/0
钢铁腐蚀	0-A
规则指示	40/40/0 20Min
FZG 测试	负载等级 11

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com