



Rhenus Vitantor HW 46

液压油

产品描述

Rhenus Vitantor HW 46 是一款选用医用白油作为基础油的轻质液压油。其满足 DIN 51524/T2 中关于液压油的要求。

应用及特性

Rhenus Vitantor HW 46 适用于广泛温度下食品，化妆品和制药工业上液压系统的润滑。其采用对人体无害的组分加工而成。

Rhenus Vitantor HW 46 符合 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 标准，应用在润滑剂会和食品有偶然少量接触的环境。应该尽量避免过量的润滑剂有可能和食品接触

Rhenus Vitantor HW 46 符合 NSF (National Sanitary Foundation) category code H1.

主要优点

良好的氧化稳定性
 高压性和抗磨性
 良好的抗乳化性（抗水性）
 良好的抗腐蚀性
 对常用的密封材料有良好的兼容性
 减少泡沫生成

技术参数

		HW 46
ISO 粘度等级		46
40°C 下粘度	ASTM D 445	46 mm ² /s
20°C 下粘度	DIN 51 757	0,86 g/ml
闪点	ISO 2529	> 200°C
倾点	ISO 3016	-5°C
铜腐蚀	DIN 51 759	1
钢腐蚀	DIN 51 355	O-A
FZG-测试 抗载荷等级	DIN 51 534- 02-A/8, 3/90	11

本文根据技术资料的修订版制定。更多详细内容请参阅MSDS提供的更多有关产品的资料或咨询我们的应用工程师。

版本

01 / 08 ssl

上海坪尧贸易有限公司
 电话：(86) 21 6470 5533
 传真：(86) 21 6482 0538
 24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
 网站：www.pingyiao.com
 E-mail：info@pingyiao.com



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
电 话：(86) 21 6470 5533
传 真：(86) 21 6482 0538
24 小时服务热线：15900706965

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网 站：www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 **ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001** 和 **OHSAS 18001** 认证。