

r.rhenus RL 3 DW

脱水剂

产品描述

r.rhenus RL 3 DW 是一种防腐蚀，不含芳烃碳氢化合物，不含重金属的脱水剂。**r.rhenus RL 3 DW** 一种快速脱水剂，对于各种加工工件都起到防腐蚀保护的能力。**r.rhenus RL 3 DW** 特点是具有快速的脱水效果，不到 10 秒，这就大大节省处理时间。由于脱水的作用，水收集在水库的底部，并且能非常容易地排去。如果没有流干，水也能由离心法分离出去。

r.rhenus RL 3 DW 的另一好处是有耐蚀保护膜，用户节省极大的成本。这种保护膜可以在干燥状态下使用。该产品还可以应用于喷洒。

主要优点

- 可喷洒
- 均匀的油性保护膜
- 高效防腐蚀性
- 脱水彻底
- 不含芳烃碳氢化合物
- 成本节约显著

20°C 粘度 (mm ² /s)	20°C 密度 (g/ml)5 %	受盐器测试 50021 SS (h)	恒湿试验 DIN 50017	薄膜含量 g/m ²
3	0.78	24	>30	0,7—1,0

备注

制备操作溶液时，应在充分搅拌下将浓缩液慢慢地加入到饮用水质的水中。如果用自动机械搅拌效果最佳。

推荐配比浓度：

测试液：>1%

操作溶液的浓度可以通过便携式折射仪来测定。

折射计因数

1.6

Rhenus 金属加工液不含氯成分、亚硝酸盐以及二级胺类物质。产品含有一些天然的原料组分，因此一段时间后可能会出现外观及颜色上的一些变化，但这绝不会影响产品的质量和性能。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 6470 5533
传真：(86) 21 6482 0538
24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站：www.pingyiao.com
E-mail：info@pingyiao.com