



多功能工业清洁剂 普遍通用

可生物降解 — 溶于水 — 不易燃

上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

24 小时服务热线: (86) 15900706965

- Rivolta B.R.X.501** 清除来自金属、塑料、木材、漆器表面的各种顽强污染物（如油脂、油类、煤烟、烟灰）。
- Rivolta B.R.X.501** 应用于整个工业、手工艺店、办公室、车间工场和大厅、公司食堂、房间的锁扣装置、学校、医院、游泳池等。
- Rivolta B.R.X.501** 用于清洁机械、车将工场设备、涂漆或镀铁的建筑物、可耐洗的墙面、地面、办公桌、文件柜、办公设备、卫生设施和厨房用具等。
- Rivolta B.R.X.501** 可以和水以任意比例混合。**B.R.X.501**的使用混合比例取决于污染物的程度，清洁剂剂的使用方法和温度。非常的经济。
- Rivolta B.R.X.501** 可应用于冲洗、沉浸和喷雾的清洗方法。适合于蒸汽喷嘴清洗机和热水高压应用。

颜色: 黄褐色

气味: 微弱

技术数据	测量单位	规范	B.R.X.501
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	1.029
PH 值 (1%溶液)	-	-	9.6

材料侵蚀性 **Rivolta B.R.X.501**不会侵蚀塑料、橡胶、铜、有色金属和大多数漆器。**B.R.X.501**不适用于锌和镀锌的表面。

对于铝的混合比列: 最大5% (1:20)
对于铝制零件, 请在使用前进行兼容性测试。

混合比例示例

机器和车间工场设备: 1:5 - 1:10
商业机器和家具、电话机: 1:20 - 1:80
厨房设备和机器: 1:10 - 1:80
卫生设施: 1:4 - 1:80
金属的脱脂、沉浸: 3% -5% (50°C-70°C)

Rivolta B.R.X.501 对于强污染物（如加油站的地面）可使用浓缩液。清洗后，光亮的金属零件表面不会有任何腐蚀的迹象。对于长时间的储存，我们推荐使用Rivolta K.S.P.-系列产品。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。