



上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

24 小时服务热线: (86) 15900706965

水性、低泡沫、高活性 脱脂浓缩液

可生物降解 — 不含磷酸盐 — 不易燃 — 对生理没有危害 — 气味微弱 — 预防侵蚀

Rivolta B.R.X.611 清除金属、塑胶、橡胶、陶瓷和其他表面的油脂、油类、冷却液、冷冻剂、散热剂、煤烟、烟灰及其他污染物。

Rivolta B.R.X.611 用于工业、手工艺店、车间工场、木材厂、机动车辆调配场、净化厂和其他公众区域。

用于清洗发动机、发电机、机器和齿轮零件、车辆零件、轴承、半成品等。

Rivolta B.R.X.611 因可稀释至50倍的水，所以非常经济。**B.R.X.611**的使用混合比例取决于污染物类型、程度以及清洁处理程序。将产品加热至80℃可显著地提高清洗效果。

Rivolta B.R.X.611 非常适合用于如自动喷射清洗设备、振动沉浸设备、喷射清洗设备、超声波装置、冲洗台的清洁系统和用普通的清洁处理程序进行普遍清洗。

颜色: 琥珀色

气味: 微弱

技术数据	测量单位	规范	B.R.X.611
密度 (20℃)	g/ml	DIN 51757	1.068
PH 值 (1%溶液)	-	-	9.2

材料侵蚀性 **Rivolta B.R.X.611**不会侵蚀塑料、橡胶、铜、有色金属和大多数漆器。**B.R.X.611**不适用于锌和镀锌表面。

对于铝的混合比例: 最大2% (1:50)

混合比例示例 自动喷射清洗设备: 1:10 - 1:50

沉浸: 1:20 - 1:50

超声波应用: 1:10 - 1:30

金属脱脂、手动清洗: 1:4 - 1:20

Rivolta B.R.X.611 含腐蚀抑制剂。清洗后的金属零件表面会形成短期保护的防锈膜。对于长时间的储存，我们推荐使用Rivolta K.S.P.-系列产品。

Rivolta B.R.X.611 虽然呈碱性作用，但不会腐蚀皮肤。长时间接触后，我们推荐使用油性的护肤膏。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。