



上海坪尧贸易有限公司  
电话: 86 21 6470 5533  
传真: 86 21 6482 0538  
网址: www.pingyiao.com  
E-mail: info@pingyiao.com  
24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 低泡沫、强效、水基 高性能清洁剂

不易燃、不含EDTA和NTA、不含硅酸盐、防止腐蚀

**Rivolta B.R.X.637** 清除金属、塑料塑胶、陶制品和其它表面上的各种油脂、油类以及抵抗其它的污染物。

**Rivolta B.R.X.637** 应用于工业、手工艺行业、车间工场、发电厂、船舶、净化厂、钢厂、机动车辆调配场和其它公众场合。

**Rivolta B.R.X.637** 可稀释至50倍的水，所以非常经济。**B.R.X.637**的混合比列取决于污染物的类型、等级和清洗程序。通过将产品加热至80℃，可显著的提高清洗效果。**B.R.X.637**在超过40℃以上温度时无泡沫形成。

**Ri volta B.R.X.637** 被特别发展应用于如自动喷射冲洗设备、沉浸、刷洗、喷洒和超声波设备的清洁处理程序。同样也适合于蒸汽喷射清洗设备。

颜色: 无色

气味: 无

技术数据	测量单位	规范	<b>B.R.X.637</b>
密度 (20℃)	g/ml	DIN 51757	1.16
PH 值 (1%溶液)	-	-	9.8

材料侵蚀性: **Ri volta B.R.X.637** 不会侵蚀普通的油漆涂料、塑料塑胶、橡胶和有色金属。

**B.R.X.637** 不适合用于铝、锌和镀锌的表面。

混合比例示例:

自动喷射冲洗设备:	1:10 - 1:50
金属脱脂或除油、手动清洗:	1:10 - 1:30
金属脱脂或除油、沉浸:	1:20 - 1:50
超声波清洗:	1:10 - 1:30

**Ri volta B.R.X.637** 含腐蚀抑制剂。清洗后的金属部件表面会形成一层短期防腐蚀、防锈的薄膜。对于长时间的储存,我们推荐使用腐蚀抑制油产品 **Rivolta K.S.P.**。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外,这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前,应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。