



上海坪尧贸易有限公司
 电话: 86 21 6470 5533
 传真: 86 21 6482 0538
 网址: www.pingyiao.com
 E-mail: info@pingyiao.com
 24 小时服务热线: (86) 15900706965

多功能水性清洁剂 (浓缩液)

弱碱性, 可生物降解、不易燃烧, 对生理没有危害, 气味微弱

- Rivolta B.W.R.210** 清除各种来自于金属、玻璃、塑胶和漆器的油脂、油类、煤烟、烟灰和其他污染物。
- Rivolta B.W.R.210** 用于工业、手工艺店、车间工场、发电厂、舰队、净化厂、钢厂、机动车辆调配场和其他公共区域。
- Rivolta B.W.R.210** 因可与水以任意比例混合, 所以非常经济。**B.W.R.210**的混合使用比例取决于清洁处理程序、温度和污染的程度。
- Rivolta B.W.R.210** 使用温度可达100°C, 可用于冲洗、沉浸和喷雾方法, 也适用于蒸汽喷嘴清洗机, 热水高压设备和超声波应用。

颜色: 黄色			气味: 微弱
技术数据	测量单位	规范	B.W.R.210
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	1.092
PH 值 (1%溶液)	-	-	7.5

- 材料侵蚀性** **Rivolta B.W.R.210**不会侵蚀零件和需清洗的材料。
 适合于铝的混合比例: 最大 5% (1:20) (冷处理)
 最大 2% (1:50) (热处理)
 适合于锌和镀锌表面的浓缩液 (最好冷处理): 最大 2% (1:50)
- 混合比例示例**
 - 机器: 1:5 - 1:40
 - 粗糙表面、地板、混凝土: 1:5 - 1:10
 - 漆器部件: 1:10 - 1:50
 - 玻璃、玻璃制品: 1:100 - 1:150
 - 交通工具、汽车的清洁: 1:100 - 1:200
 - 金属的脱脂除油、手动清洗: 1:4 - 1:20
 - 金属的脱脂除油、沉浸: 3% - 5% (50°C-70°C)

- Rivolta B.W.R.210** 对于强污染物 (如: 加油站的地面) 可使用浓缩液。通过本产品清洁后的零件不会出现任何腐蚀的迹象。
- Rivolta B.W.R.210** 尽管呈碱性, 但不会腐蚀皮肤。长时间接触后, 我们推荐使用油性的护肤膏。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。