



上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 高品质和安全的清洁剂

用于所有的电器设备和应用的高品质安全清洁剂。由于在运转操作和电流传输过程中不用切断电源或拆解, 所以特别节约经济。

由此, 可节省相当可观范围内的工作、时间和成本。

遵循 VDE 方针 0105 第 100 部分“关于电器设备的操作要求”

- 不易燃易爆
- 无闪点
- 绝缘强度 100,000 Volt/cm
- 迅速挥发无残留
- 根据德国危害物质规范一无危害
- 臭氧损耗为零
- 几乎无味
- 不与其他材料反应
- 极强的清洗特性
- 容易使用, 运用广泛

### 安全性

无闪点, 绝缘强度 100,000 V/cm, 快速挥发不留任何残留, 无危害, 不刺激皮肤, 几乎无味。不会侵蚀普通材料, 如: 金属、接触件电镀层、绝缘体、油漆涂料、漆器、橡胶、塑胶等。

### 经济性

**S.L.X.500** 的高绝缘强度允许所有的电器设备和应用能在载流的时候进行清洗而不用拆卸、拆解。几分钟内就可完成清洁过程, 而在过去需要几个小时或更长时间才能完成。大部分情况下可节省高达 70% 或更多的成本。

### 有效性

由于其透彻的清洗特性, 可清除那些会造成干扰、过高的接触(点)电阻、热传导问题甚至火灾问题的油滑、脂状的污染、堆积的灰尘、污垢和杂质。

### 易于使用

通过喷射、浸渍或毛刷清洗。大部分情况下, 当 **S.L.X.500** 通过使用喷雾罐彻底、均匀的喷涂或使用电动喷枪和合适的喷气机来喷射, 可达到最好的成效。**S.L.X.500** 可应用于超声波清洗。

### 通用性

**S.L.X.500** 用于清洗接触面、控制系统、D.C. 应用和部件、电动机、发电机、集合器、滑环、执行元件、整流器配置、变压器、线圈、电力断路器、交换器、电流接触器、继电器、门锁继电器、保护开关、电力开关、电位计、二极管、光电池、晶体管、微型开关等。

### 应用范围

电工电子、电机、动力工程、测试和控制技术、无线电通讯技术、辐射能、电视工艺技术、医学技术等。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。