



上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

24 小时服务热线: (86) 15900706965

高性能电器设备用清洁剂

高性能清洁剂, 用于所有的电器设备、零件和装置 — 以纯基础原料为基础 — 挥发后无任何残留 — 几乎无味

Rivolta S.L.X.Top

快速清除各种各样导致电流损耗和故障的油脂、油类、灰尘和其他顽固的污染物。

Rivolta S.L.X.Top 依照德国危害物质规范的要求, 以无毒或无致癌物质的纯基础原料为基础所制成。产品不含卤化烃、芳香族和致癌物质的成分。

Rivolta S.L.X.Top

可用于清洗各种各样的电器设备和装置: 发电机、变压器、整流器、电动机、电开关设备和装置、交通工具和起重设备中的电动设备、绝缘器、导电轨、电子元件、印刷板、电位计、转辙器、空调设备系统中的过滤器等。

Rivolta S.L.X.Top

可应用于许多清洁处理程序, 如: 沉浸、冲洗、刷洗或喷雾。此外, 还可用无空气喷涂或带有针状喷射管的电动喷枪喷射。

颜色: 清澈、无色

气味: 基本无味

| 技术数据 | 测量单位 | 规范 | S.L.X.Top |
|-----------|------|-----------------|-----------|
| 密度 (20°C) | g/ml | DIN 51757 | 0.76 |
| 闪点 | °C | DIN EN ISO 2719 | >+61°C |
| 挥发速率 | 乙醚=1 | DIN 53170 | 60 |
| 绝缘强度 | V/cm | DIN 57370 | 100000 |

Rivolta S.L.X.Top

挥发后无残留物。连同其高的绝缘强度, **Rivolta S.L.X.Top** 可允许所有的电器设备和装置不用分解就可得到简单的清洗。

Rivolta S.L.X.Top 对清除顽固的污染物非常有效。

Rivolta S.L.X. Top

不溶于水。不能与水形成稳定的乳化液, 会迅速分离。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。