



专用清洁剂 - 浓缩液 极其有效 - 用于初级处理

上海坪尧贸易有限公司
电话: 86 21 6470 5533
传真: 86 21 6482 0538
网址: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com
24 小时服务热线: (86) 15900706965

高度的工业安全性 — 高经济效益

Rivolta S.R.K.

自行渗透、浸透:

- 碳拓片硬制沉积层
- 结块的尘土
- 硬化油和硬化脂层 (油碳)
- 蓬松的铁锈和氧化层等

Rivolta S.R.K.

用于电动机、柴油发动机、热交换器、变压器的冷油器、齿轮、链条等。

Rivolta S.R.K.

与金属和与溶剂接触稳定的材料兼容, 如: 油漆涂料、塑料和人造橡胶。橡胶可能会膨胀, 但不会被损坏。

颜色: 清澈的黄色

气味: 微弱

技术数据	测量单位	规范	S.R.K.
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	0.90
闪点	°C	DIN EN ISO 2719	>+65°C (稳定)

材料侵蚀性

S.R.K. 可能会侵蚀油漆涂料和漆器。应在使用前测试其适宜性。

Rivolta S.R.K.

可运用喷雾、刷涂或沉浸的应用方式。

根据污染物的厚度, 产品的效用在 10~30 分钟。如果 **S.R.K.** 被污物层所吸收, 应反复进行湿润。当 **S.R.K.** 已浸湿污物层, 可用 S.L.X.- 和 M.T.X.- 清洁剂或水冲洗, 不会引起任何问题。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业

经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。

上海环光贸易有限公司