

在食品工业



蠕变油



装配油膏

上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

24 小时服务热线: (86)

15900706965

经 NSF - H1 认证

Rivolta F.L.5 是一种全合成的蠕变油，用于食品工业。我们的产品满足美国标准：FDA 21 CFR 规范。

应用领域:

- 分离各种粘合在一块的零件，如螺栓连接、结合器、旋转结合器等
- 清洁粘有油污脂肪的零件
- 作为不同零件的防蚀保护产品
- 各种精密零件和气动阀的润滑
- 不锈钢表面保护，防止手指刮伤
- 作为零件清洗后的脱水剂
- 使链条、滚筒和滑动连接器更紧密
- 塑料润滑

特性

具有以下优点

- 根据 **NSF-H1** 规范，对人身没有危害
- 毛细作用及表面活性
- 全合成，不含酸和树脂
- 良好的表面清洁性
- 闪点 > 63°C
- 满足食品工业的严格要求。油脂泄漏可不必停产。满足质量要求
- 快速分离粘结在一块的零件，渗入接触紧密的零件表面，阻止潮湿，防止腐蚀
- 无硬度的精密成分使表面无残留（变成树脂）
- 清除不锈钢表面的油类和脂类杂质（如指印），由此表面可重新变得光亮
- 容易储藏、使用

Rivolta F.L.5 & F.L.A.

对食品业的贡献

上海坪光贸易有限公司

在食品工业



蠕变油



装配油膏

上海坪尧贸易有限公司

上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

电话：86 21 6470 5533

传真：86 21 6482 0538

经 N.S.F— H1 认证

Rivolta F.L.A.是一种用于食品工业，不含矿物油的全合成装配油膏。我们的产品满足美国要求：美国食品及药物管理局 FDA 21 CFR 的指导方针。

应用领域：

- 用于各种螺纹副的装配和拆卸，特别是不锈钢螺纹副
- 装配件的装配拆卸
- 防止腐蚀生锈，如在振动载荷下

特性

具有以下优点

- 根据 **NSF-H1** 规范，对人身没有危害
- 宽泛的操作温度范围 **-40°C 至 +1200°C**
- 很高的抗酸性、抗碱性和抗水性
- 良好的防蚀性
- 非常好的粘附特性
- 使用过程干净
- 满足食品工业的严格要求。产品泄漏可不必停产。满足质量要求
- 可缩减各类产品，用途广泛
- 我们的产品不会被清洗剂冲走。可以继续保持其功能
- 可以防止零件粘结。容易分开
- 防止从摩擦点上脱落，减少危险污染物的产生
- 不会造成环境污染

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。