



## 防抱死润滑剂

**RIVOLTA G.W.F.** 能确实的防止或减少：

- 磨损
- 腐蚀
- 局部腐蚀
- 抱死 (如：VA-接法)

上海坪尧贸易有限公司

电话：86 21 6470 5533

传真：86 21 6482 0538

网址：[www.pingyao.com](http://www.pingyao.com)

E-mail：[info@pingyao.com](mailto:info@pingyao.com)

24 小时服务热线：(86) 15900706965

### **RIVOLTA G.W.F.**

是一种防抱死润滑剂（防卡剂），含金属的高温润滑油。操作温度范围从-180°C至+1200°C。不会侵蚀金属、油漆、涂料、漆器、天然和合成橡胶、塑料。水、盐、气体或湿气不会溶解产品。**G.W.F.** 使用简便。

### **RIVOLTA G.W.F.**

不含镍、铅、硅和二硫化钼。无须按照 EC 规则分类。

### **RIVOLTA G.W.F.**

做为装配油膏使用（用于螺栓的装配和拆卸、螺钉、螺帽、滑轮、大齿轮、密封条、装置、电子管、真空管、阀门、泵、空气压缩机、管道、压缩机、发动机、发电机、涡轮等）；高负荷滑动轴承和低速运转导轨的润滑；机械控制压缩或压配合；车螺纹。这些特性能减少产业过程中的停工时间和降低维修费用。**G.W.F.**能帮助解决您的问题。

### **RIVOLTA G.W.F.**

用于工业、采矿业、机动车、公共事业、废物处置、建筑业、船舶、码头等工业。

### **RIVOLTA G.W.F.**

用喷雾罐喷涂或直接涂布。用毛刷、抹刀或抹布涂抹。为得到最佳效果应在清洁的表面上使用 **G.W.F.**。

## **RIVOLTA G.W.F.**

帮助解决您的问题

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。