



上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 含 PTFE 的多功能油

**Rivolta T.F.L.10**为含有聚四氟乙烯 (PTFE) 固体润滑剂的全合成多功能油。

由于**Rivolta T.F.L.10**的多功能性可用于许多不同的应用。**Rivolta T.F.L.10**其中一个显著的特性是高生产率, 因此具有非常好的经济性。

### 特性

### 具有以下优点

- 最大的负载能力
- 较久的润滑间隔
- 全合成, 不含酸和树脂
- 毛细作用和表面活性
- 闪点 >63°C
- 因含有固体润滑剂 PTFE, **T.F.L.10** 具有很高的负载能力, 由此被确认能承受更高的负载。
- 在更高的温度下, 所含的 PTFE 同样可固定粘附在部件表面且润滑点仍保持有残存。
- 与不含固体润滑剂的多功能油相比, **T.F.L.10** 可实现更长久的润滑间隔。
- 避免粘着、胶合。由此可确保精密的机械零部件不费力的运转。
- **T.F.L.10** 渗透到紧密的接触面, 确保快速的分离粘结在一起的零件, 可去除湿气和防止腐蚀。
- 容易储存和使用。

---

**Rivolta T.F.L.10**  
含 PTFE 的多功能油



## 含 PTFE 的多功能油

含 PTFE 的全合成多功能油

颜色：不透明、浅褐色

气味：几乎无味

| 技术数据      | 测量单位               | 规范              | T.F.L.10 |
|-----------|--------------------|-----------------|----------|
| 密度        | g/ml               | DIN 51757       | 0.81     |
| 粘度 (20°C) | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562       | 7.0      |
| 闪点        | °C                 | DIN EN ISO 2719 | >63      |

### 应用范围

- 用于金属和塑料表面的杰出润滑剂
- 用于金属和塑料的提纯精炼、维修
- 相互粘附零件的分离剂
- 除锈剂
- 蠕变油
- 腐蚀保护
- 防潮保护
- 门锁喷雾剂
- 接触喷雾剂
- 其他应用

### 使用

- **喷雾罐** 将喷雾罐对准部件，运用这样的方式**T.F.L.10**可很容易的渗透，完全充分地将整个表面弄湿。
- **散装器皿** 我们的产品可以很容易的用毛刷、织物、布等进行使用。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。