



上海坪尧贸易有限公司  
电话: 86 21 6470 5533  
传真: 86 21 6482 0538  
网址: www.pingyiao.com  
E-mail: info@pingyiao.com  
24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 润滑油添加剂

**Rivolta T.F.L.90**是一种含PTFE的全合成油类添加剂。

我们的产品被应用于精致的润滑油。**Rivolta T.F.L.90**可以增加润滑油的耐压性并且有效的将摩擦磨损最小化。通过其所含的PTFE成分，**Rivolta T.F.L.90**也可以平滑表面。由此可达到可靠、长期的润滑作用。

特性	具有以下优点
● 极压添加剂	摩擦、磨损达到最小化。组分的使用寿命延长
● <b>PTFE</b> 平滑表面	平滑的表面可提高负载能力，提高功效，可减少润滑油的使用量
● 高的热稳定性 -50°C至+260°C	改良的润滑特性在高温区同样稳定

技术数据		测量单位	规范	T.F.L.90
颜色: 不透明、浅褐色				气味: 几乎无味
密度		g/ml	DIN 51757	1.00
粘度 (25°C)		s	DIN EN ISO 2431, 4 mm	50
闪点		°C	DIN EN ISO 2592	>245

## 应用

作为油类的添加剂:

- 玻璃制模机中导向块的润滑。
- 石制产品等的分离。

## 使用

在加入**Rivolta T.F.L.90**前, 请先将产品充分地摇匀或搅匀, 随后将原液以3~5%的浓度添加到润滑油中, 如有必要, 请充分混合。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并不会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。