



## UCON Fluids&Lubricants

### 上海坪尧贸易有限公司

## 无水液压油

DOW 陶氏 UCON™无水液压油具有广泛工作温度范围和极佳的润滑性能。该产品优异的低温特性使其非常适合常年户外使用的场合。UCON 无水液压油不仅抗氧化、抗热降解和油泥或漆膜的形成，而且还拥有不受高剪切速率影响的高粘度指数。

| 产品                                     | 描述                                                                                      | 40°C 下的<br>典型粘度 (cSt)<br>ASTM<br>D 445 | 含水量 (%)<br>ASTM E 203<br>0.5 (最大值) | FDA V104 可变<br>泵磨损试验<br>ASTM D 2882 | 核准、注册、批准                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| UCON Hydraulic FDC-300                 | 一种可生物降解的水溶性调配液，可用于食品、药品及个人护理行业。                                                         | 29.7 –<br>33.7                         | 0.5<br>(最大值)                       | <25                                 | FDA 21 CFR<br>178.3570, NSF -<br>H1 |
| UCON Hydraulic FDC-400                 | 一种可生物降解的水溶性调配液，可用于食品、药品及个人护理行业。                                                         | 38.0 –<br>46.4                         | 0.5<br>(最大值)                       |                                     | FDA 21 CFR<br>178.3570, NSF -<br>H1 |
| UCON Hydraulic WS-34                   | 一种调配液，适用于对水溶性、易清洁性以及相容性要求极高的应用领域。                                                       | 36.5                                   | 0.25<br>(最大值)                      | <25                                 |                                     |
| UCON Trident™ 32 AW<br>Hydraulic Fluid | 一种高性能、非水溶性、聚烷撑乙二醇 (PAG) 无水液压油，其具有高度的抗燃性、可生物降解性以及出色的抗磨性，应用范围涵盖矿渣拖运、铝制品冲压、锻造、压铸以及钢铁成型等。   | 35.0 –<br>38.7                         | 0.25<br>(最大值)                      | <20                                 | FM Specification<br>Tested          |
| UCON Trident 46 AW<br>Hydraulic Fluid  | 一种高性能、非水溶性、聚烷撑乙二醇 (PAG) 无水液压油，其具有高度的抗燃性、可生物降解性以及出色的抗磨性，应用范围涵盖矿渣拖运、铝制品冲压、锻造、压铸以及钢铁成型等。   | 47.2 –<br>52.2                         | 0.25<br>(最大值)                      |                                     | FM Specification<br>Tested          |
| UCON Trident 68 AW<br>Hydraulic Fluid  | 一种高性能、非水溶性、聚烷撑乙二醇 (PAG) 基无水液压油，其具有高度的抗燃性、可生物降解性以及出色的持久抗磨性，应用范围涵盖矿渣拖运、铝制品冲压、锻造、压铸和钢铁成型等。 | 70.3 –<br>77.7                         | 0.25<br>(最大值)                      |                                     | FM Specification<br>Tested          |

上海坪尧贸易有限公司  
电话: (86) 21 6470 5533  
传真: (86) 21 6482 0538  
24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210  
网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)  
E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)