

## 轧机和轧辊润滑油



对橡胶、纺织品、纸张以及塑料工业所用的大型轧辊设备而言，其大直径轴颈或滑动轴承、减摩轴承以及某些传动装置均需要润滑油润滑。矿物润滑油通常适用于中低温场合，但当辊子的温度高于 177° C 时矿物油就会形成积碳，从而引起润滑问题，同时增加维护工作量。而 DOW 陶氏 UCON™ 轧辊润滑油专为高温作业配制，并拥有多种粘度等级，与矿物润滑油相比，具有更广泛的适应性，更能满足高温设备的要求。

产品	描述	37.8°C (100°F) 下的粘度 (单位: 厘斯)
UCON Calender Lubricant 20	UCON 轧辊润滑油专为高温作业配制（轧辊的温度通常高于 177°C）。该产品有三个粘度等级，比矿物润滑油更适应橡胶、纺织品、纸张以及塑料工业中高温设备的要求。	416 – 540
UCON Calender Lubricant 35	UCON 轧辊润滑油专为高温作业配制（轧辊的温度通常高于 177°C）。该产品有三个粘度等级，比矿物润滑油更适应橡胶、纺织品、纸张以及塑料工业中高温设备的要求。	728 – 842
UCON Calender Lubricant 51	UCON 轧辊润滑油专为高温作业配制（轧辊的温度通常高于 177°C）。该产品有三个粘度等级，比矿物润滑油更灵活适应橡胶、纺织品、纸张以及塑料工业中高温设备的要求。	1047 – 1230
UCON Calender Lubricant 51K	UCON 轧辊润滑油专为高温作业配制（轧辊的温度通常高于 177°C）。该产品有三个粘度等级，比矿物润滑油更适应橡胶、纺织品、纸张以及塑料工业中高温设备的要求。	1058 – 1230