

涂层保护液



DOW 陶氏 UCON™ LB 系列基础油可与精选的防锈剂和抗氧化剂混合使用，能够在液压制动部件及类似设备的组装前及组装过程中起润滑和保护涂层的作用。该系列产品与 DOT 3 制动液具有相容性，但不能与硅树脂基流体相容。UCON 涂层保护液对制动系统的弹性体无不良影响，并能在制动部件的组装过程中起到极佳的润滑作用。

产品	描述	37.8°C (100°F) 下的粘度 (cSt)
UCON Coating Fluid LB-165-Y24	一种适用于金属零部件的防锈液	35.6 – 41.0
UCON Coating Fluid LB-285-Y3	一种适用于金属零部件的防锈液	61.5 – 68.0
UCON Coating Fluid LB-550-XY26	一种适用于金属零部件的防锈液	114 – 145
UCON Coating Fluid LB-1145-Y23	一种适用于金属零部件的防锈液	250 – 285
UCON Coating Fluid LB-1145-Y24	一种适用于金属零部件的防锈液	237 – 275
UCON Coating Fluid LB-1145-Y27	一种适用于金属零部件的防锈液	237 – 275
UCON Coating Fluid LB-1200-XY23	一种适用于金属零部件的防锈液	250 – 289