



食品级润滑油



UCON™ 食品级润滑油是一种全配方、极压润滑油，可用于偶尔与食品接触的工业机械设备的润滑。该系列润滑油的所有组分均符合美国 FDA 21 CFR 178.3570 和/或 21 CFR 178.3910 (84KB PDF, 英文) 标准对有关食品接触的规定。与食品级白油和非食品级矿物油相比，UCON 食品级润滑油实现了显著的性能提升，不仅提供出色的润滑作用，更高的氧化稳定性和热稳定性，而且还具有高粘度系数和低倾点等优异特性。

产品	描述	粘度(单位: 厘斯)
UCON Food Grade Lubricant 220	一种高粘度的全配方极压润滑油，可用于食品工业中铝箔制造机械的润滑。可作为轧机液压齿轮驱动系统的通用润滑油，也可用于各种泵及阀门的润滑。该润滑油符合 21 CFR 178.3570 和 178.3910 标准的规定。	37.8°C 下 270 – 300
UCON Hydraulic Fluid FDC-300	一种高粘度、极压、可生物降解的全配方润滑油，与食品级白油相比，具有更低的能耗和工作温度。该润滑油符合 21 CFR 178.3570 标准的规定，可用于食品和药品工业。	29.7 – 40°C 下 33.7
UCON Hydraulic Fluid FDC-400	一种高粘度、极压、可生物降解的全配方润滑油，与配制的食品级白油相比，具有更低的能耗和工作温度。该润滑油符合 21 CFR 178.3570 规定，可用于食品和药品工业。	40°C 下 38.0 – 46.4
UCON Lubricant SL-3000	一种高粘度、聚烷撑乙二醇(PAG)润滑油，可用于重载轧机轴承、榨糖机、植物和其它食用油压榨机、谷粒碾磨机及其它重载机械。该润滑油符合 21 CFR 178.3570 标准的规定。	37.8°C 下 2700 – 3400
UCON Hydrolube FG 46	一种抗燃、水乙二醇液压油，被 NSF 注册(H-1 注册号 1311580)为可与食品偶尔接触的润滑油，在食品加工区及附近均可使用。该润滑油专门研制用于煎锅、烤箱、蒸煮锅以及其它加热器具等食品加工应用。	40°C 下 42 – 50