



UCON Fluids&Lubricants 上海坪尧贸易有限公司

其它流体

产品	描述	粘度, SUS 37.8°C (100°F)
UCON Lubricant 1281	一种中等粘度的水溶性聚合物, 可用于金属低温加工场合的合成切削液的润滑剂, 在 40°C 以上还可作为水基介质的消泡剂。	1850 – 2250
UCON Lubricant LB-300-X	一种非水溶性基础润滑油, 配方中添加了有助于提升高温性能的抗氧化剂。	292 – 313
UCON Lubricant LB-400-X	一种非水溶性基础润滑油, 配方中添加了有助于提升高温性能的抗氧化剂。	387 – 429
UCON Lubricant LB-550-X	一种非水溶性基础润滑油, 配方中添加了有助于提升高温性能的抗氧化剂。	530 – 583
UCON Lubricant LB-650-X	一种非水溶性基础润滑油, 配方中添加了有助于提升高温性能的抗氧化剂。	631 – 694
UCON Lubricant LB-300-XY26	一种非水溶性环氧丙烷聚合物, 其中特别添加了防止铁、铜腐蚀的添加剂。该产品可用于极压与高温环境。	260 – 330
UCON Lubricant LB-650-XY23	一种非水溶性环氧丙烷聚合物, 其中特别添加了防止铁、铜腐蚀的添加剂。该产品可用于高温环境。	630 – 725
UCON Lubricant LB-1800-XY26	一种非水溶性环氧丙烷聚合物, 其中特别添加了防止铁、铜腐蚀的添加剂。该产品可用于极压和高温环境。	1745 – 1925
UCON Lubricant 75-H-110,000-X	一种粘稠状环氧乙烷/环氧丙烷聚合物, 其中特别配有添加剂, 适用于高温工作环境。	110,000 – 130,000
UCON Lubricant 50-HB-280-XY23	一种水溶性环氧乙烷/环氧丙烷聚合物基, 其中特别添加了防止铁、铜腐蚀的添加剂。该产品可用于高温环境。	260 – 306
UCON Fluid LO-500	一种油环氧丙烷聚合物, 可用于个人护理产品和油田等应用领域。	475 – 525
UCON Process Fluid WS	一种水溶性聚烷撑乙二醇基础液, 主要用于电子、金属、太阳能、塑料以及橡胶工业等。最高工作温度可达 392°F。	56
UCON Textile Lubricant LS	一种水溶性润滑油, 专门研制用于 Sulzer PU、PS 和改性 TW-11 型织机喷雾循环润滑等应用。	400 – 480

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6482 0538
24 小时服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com