



机械、齿轮及轴承润滑油



DOW 陶氏为齿轮提供精心调配了两种润滑油：UCONALL™ 润滑油和 UCON™ 食品级润滑油。UCONALL 润滑油是适用于密闭式工业齿轮的全配方极压润滑油。它们经过精心调配，不仅具有出色的润滑性能、良好的热稳定性与氧化稳定性、更长的使用寿命，而且消除了矿物齿轮润滑油所存在的各种问题。这些润滑油粘度指数超过大于 170，具有极佳的粘温性，从而避免了因气温变化引起的季节性润滑油更换。此外，UCONALL 润滑油还拥有广泛的粘度范围，非常适用于斜齿轮、人字齿轮、锥齿轮、螺旋伞齿轮、圆柱齿轮以及蜗轮等众多工业齿轮的应用。

产品	描述	37.8°C(100°F) 下的粘度 (单位: 厘斯)
UCONALL Lubricant 32	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。该润滑油拥有超长的使用寿命与极低的能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备以及各种泵的使用。	39
UCONALL Lubricant 46	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。该润滑油拥有超长的使用寿命与极低能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备及各种泵的使用。	52
UCONALL Lubricant 68	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。该润滑油拥有超长的使用寿命与极低的能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备及各种泵的使用。	66
UCONALL Lubricant 150	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。该润滑油拥有超长的使用寿命与极低的能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备及各种泵的使用。	143
UCONALL Lubricant 220	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。UCONALL 润滑油拥有超长的使用寿命与极低的能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备及各种泵的使用。	263
UCONALL Lubricant 460	UCONALL 润滑油为全配方润滑油，其粘度系数高，从而避免了因季节变化而引起的润滑油更换。UCONALL 润滑油拥有超长的使用寿命与极低的能耗，非常适用于压缩机、传动装置、齿轮、抗磨液压装置、移动设备及各种泵的使用。	389